

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/detektor-gazu-i-czadu-cabletech-bezpieczenstwo-dla-twojej-rodziny-urz0406-p-11667.html>



Detektor gazu i czadu Cabletech Bezpieczeństwo dla Twojej rodziny URZ0406

Cena	59,99 zł
Numer katalogowy	URZ0406
Kod producenta	URZ0406
Kod EAN	5901436752202
EAN (GTIN)	5901436752202
Kod producenta	URZ0406
Marka	Cabletech
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Rodzaj	Czadu
Typ alarmu	przewodowy
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Cabletech Detektor gazu i czadu (2w1)

Bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny

Nowoczesny czujnik czadu i gazu

Detektor gazu i czadu marki Cabletech jest wysokiej jakości urządzeniem przeznaczonym do monitorowania otoczenia pod kątem obecności tlenku węgla i gazu. Detektor jest niezwykle prosty w obsłudze, nie potrzeba go podłączać do drogich systemów alarmowych, działa samodzielnie. Wymaga zasilania 230V. Doskonale nadaje się do zastosowania w w garażach gdzie zaparkowane są samochody z instalacją LPG, domach, piwnicach, kuchniach i innych pomieszczeniach z piecami gazowymi i węglowymi. Urządzenie nieustannie monitoruje poziom niebezpiecznego gazu, dbając o Ciebie i Twoich bliskich!





Zabezpiecz się przed zagrożeniem

Tlenek węgla jest trudnym do wykrycia bezbarwnym i bezzapachowym gazem. Gaz ten trudno rozpuszcza się w wodzie i w temperaturze pokojowej nie jest drażniący. Tlenek węgla ma mniejszą gęstość od powietrza ale powstaje w trakcie procesu spalania wraz z cięższym dwutlenkiem węgla, co sprawia że spaliny w sumie mają większą gęstość od powietrza i nagromadzają się w dolnych partiach pomieszczeń. Nie ma określonej niebezpiecznej wartości stężenia tlenku węgla. Zagrożenie jest związane z czasem przebywania człowieka w otoczeniu zawierającym ten gaz. Przy stężeniu 200 ppm* i ekspozycji ok 2-3 godzin skutkami są bóle głowy, zmęczenie, nudności i zawroty głowy. Natomiast przy 12800 ppm* i ekspozycji do 3 minut następuje natychmiastowa śmierć!

Rodzaje wykrywanych gazów:

Tlenek węgla (CO): 50ppm - 150ppm alarm co 15 minut, 150ppm alarm co 2 minuty

Gaz: LNG: 7500ppm (15%LEL), LPG: 2000ppm (10%LEL)

Zasilanie: AC 230V

Pobór mocy podczas pracy:

Pobór mocy podczas spoczynku:

Czas przygotowania do pracy: ok. 45s

Alarm: 80dB

Zakres temperatur: Działanie: -10C ~ 50C

Dopuszczalna wilgotność powietrza:

Kolor: Biały

Wymiary: 120x 72 x 42mm

Dołączone akcesoria:

Śrubki do montażu

Uchwyt montażowy



