

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/energooszczedny-switch-tp-link-ls1005g-rozdzielacz-lan-5-port-5x1gbit-p-13012.html>



ENERGOOSZCZĘDNY
SWITCH TP-LINK LS1005G
ROZDZIELACZ LAN 5 PORT
5x1Gbit

Cena	44,99 zł
Numer katalogowy	LS1005G
Kod producenta	LS1005G
Kod EAN	8055205720163
EAN (GTIN)	8055205720163
Kod producenta	LS1005G
Marka	Xiaomi
Zasilanie	sieciowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Rodzaj	inny
Seria	Tplinkswitch
Komunikacja	WiFi
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Switch TP-LINK LS1005G (5x 10/100/1000Mbps)



Szybka transmisja danych

Switch TP-LINK LS1005G obsługuje prędkości do 10/100/1000Mbps, dzięki czemu możesz cieszyć się szybkim transferem danych między urządzeniami w sieci.

Stabilne połączenie

Dzięki pięciu portom 10/100/1000Mbps, switch TP-LINK LS1005G zapewni ci stabilne połączenie bez przerw czy opóźnień podczas korzystania z internetu.



Prosta instalacja

Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi, switch TP-LINK LS1005G jest łatwy w instalacji, nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Solidna konstrukcja

Solidna obudowa switcha TP-LINK LS1005G zapewnia trwałość i niezawodność, co pozwala na długotrwałe i bezproblemowe korzystanie z sieci w domu lub biurze.

Parametry techniczne - Switch niezarządzalny TP-Link LS1005G 5x100/1000:

Konstrukcja

- **Materiał obudowy:** , Plastik
- **Kolor produktu:** , Czarny
- **Diody LED:** , Link, Działanie, Zasilanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** , Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** , Tak

Moc

- **Zasilacz dołączony:** , Tak
- **Pobór mocy (max):** , 3,7 W
- **Źródło zasilania:** , DC
- **Prąd wejściowy:** , 0.6 A
- **Napięcie:** , 5 V

Waga i rozmiary

- **Szerokość produktu:** , 90 mm
- **Głębokość produktu:** , 72 mm
- **Wysokość produktu:** , 23 mm

Cechy zarządzania

- **Typ przełącznika:** , Nie zarządzany

Warunki pracy

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** , 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** , -40 - 60 °C
- **Emisja ciepła:** , 12,617 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** , 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** , 10 - 90%

Sieć

- **Standardy komunikacyjne:** , IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i
- **Auto-Negocjacja:** , Tak
- **Obsługa 10G:** , Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** , Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** , Tak

Dane opakowania

- **Skrócona instrukcja obsługi:** , Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** , 180 g
- **Głębokość opakowania:** , 94 mm
- **Rodzaj opakowania:** , Pudełko

Porty i interfejsy

- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** , 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** , Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** , 5

Dane logistyczne

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** , 85176990

Przesyłanie danych

- **Wielkość tabeli adresów:** , 2000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** , Tak
- **Prędkość przekazywania:** , 7,4 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** , 1,5 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** , 10 Gbit/s
- **Store-and-forward:** , Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** , 16000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- **Obsługa PoE:** , Nie

