

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/klej-naprawczy-do-basenow-pontonow-miekkiego-pcv-pod-woda-technicqll-20ml-p-9677.html>



KLEJ NAPRAWCZY DO BASENÓW PONTONÓW MIĘKKIEGO PCV POD WODĄ Technicqll 20ml

Cena	17,96 zł
Numer katalogowy	R-334
Kod producenta	R-334
Kod EAN	5902051000334
EAN (GTIN)	5902051000334
Kod producenta	R-334
Marka	Technicqll
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.02
Kolor	przezroczysty
Rodzaj	naprawczy
Przeznaczenie	do tworzyw sztucznych
Zastosowanie	uniwersalne
Pojemność	20
Opakowanie	tubka
Funkcje	elastyczny
Czas wiązania	szybkoschnący
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia

Opis produktu

R

KLEJE Rozpuszczalnikowe



EXE03IV17KKM

Technicoll[®]

Polyurethane 3



KLEJ do MIĘKKIEGO PVC

Z FOLIĄ DO NAPRAW

PRZEŚRODZYSTY
WODOODPORNY
SZYBKOWIĄŻĄCY



KLEI NAWET POD WODĄ

20ml e No. R-334



No. R-334

TECHNICOLL KLEJ DO MIĘKIEGO PCV Z FOLIĄ DO NAPRAW

Zastosowanie

- Naprawa dmuchanych zabawek
- Naprawa materaców, płaszczy przeciwdeszczowych
- Naprawa plandek samochodowych
- Naprawa basenów (klejenie pod wodą)

Właściwości

- Bezbarwny
- Elastyczny
- Nie zawiera toluenu i cykloheksanu
- Klei pod wodą
- Odporny na UV i temperaturę
- Odporny na rozcieńczone kwasy, zasady, oleje

Wskazówki i porady

- Aby uzyskać jak najlepsze połączenie, elementy przeznaczone do klejenia powinny być czyste i suche
- Aby skrócić czas klejenia oraz zwiększyć wytrzymałość spoiny, stosuje się aktywację termiczną kleju. Należy nanieść klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadzić; odczekać 5 min; podgrzać powierzchnię z naniesionym klejem do temperatury 80°C (np. opalarką) i natychmiast silnie docisnąć do siebie. Metody nie stosować w przypadku cienkich folii, które mogą ulec deformacji w temperaturze >70°C



R

KLEJE Rozpuszczalnikowe



EXE03IV17KKM

Technicoll[®]

Polyurethane 3



KLEJ do MIĘKKIEGO PVC

Z FOLIĄ DO NAPRAW

PRZEŚRODZYSTY
WODOODPORNY
SZYBKOWIĄŻĄCY



KLEI NAWET POD WODĄ

20ml e No. R-334



No. R-334

SOFT PLASTIC ADHESIVE

PL Klej do miękkich tworzyw PVC + łatka naprawcza

Poliuretanowy, bezbarwny klej o wysokich parametrach wytrzymałościowych, przeznaczony do trwałego łączenia i reperacji wyrobów wykonanych z miękkiego PCV oraz innych materiałów syntetycznych również z podkładem do tkanin. Po utwardzeniu uzyskujemy elastyczną, mocną spoinę odporną na wodę oraz temperaturę od -30°C do +80°C. Nie klei polietylenu i polipropylenu.

Zastosowanie

- ▶ Naprawa dmuchanych zabawek, materacy, pontonów
- ▶ Klejenie tkanin impregnowanych-przeciwdeszczowych
- ▶ Naprawa plandek samochodowych
- ▶ Naprawa basenów (klejenie pod wodą)

Sposób użycia

Z dołączonej folii wyciąć owalną łatkę (bez ostrych krawędzi), która będzie zakrywała pęknięcie z około 1cm nadkładem. Łatka i łączone powierzchnie muszą być czyste, odtłuszczone i suche. Na obie klejone powierzchnie nałożyć cienką warstwę kleju i pozostawić na ok. 5 minut w celu odparowania rozpuszczalnika. Łatkę nakleić, mocno docisnąć i wygładzić. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 12 godzinach. **Klejenie pod wodą:** Powierzchnię klejoną w wodzie oczyścić z osadów. Na przygotowaną (odtłuszczone) łatkę nanieść grubszą warstwę kleju i równomiernie rozprowadzić, aby pokrywał całą jej powierzchnię. Łatkę natychmiast nakleić w naprawiane miejsce, docisnąć usuwając nadmiar kleju. Należy zwrócić uwagę na dobre przyklejenie brzegów.

UWAGA: W przypadku klejenia pod wodą spoina może być pokryta białym nalotem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Temp. przechowywania od +5°C do +25°C.

GB Adhesive for soft PVC + patch

A flexible colourless, waterproof adhesive of high strength parameters designed for repairs of punctured products made both of PCV and PCV coated fabrics. This high performance strong adhesive is designed for the permanent joining and repair of these materials. After hardening it gives a flexible, strong joint, resistant to water, dilute acids and alkalis, oils and other detergents and temperatures from -30°C to +80°C. It can not be used for PE, PP, PTFE.

Ideal for

- ▶ Repairing upholstery, wall or floor coverings
- ▶ Repair mattresses, balls, lifebuoys, dinghies
- ▶ Bonding impregnated waterproof fabrics

How to use

Cut the relevant patch from the foil supplied (at least 1cm larger than the rupture). The patch must be oval, with no sharp edges. Patch and the combined area must be clean, degreased and dry. Impose a thin film of glue on both glued parts and leave for about 5-7 minutes to evaporate the solvent. Join with no adjustment and press firmly. Bond strength depends on the strength with which the patch was pressed during bonding. Inflatable devices can be used after about 6 hours. Store in a cool, dry place. Store at temperature +5°C to 25°C.



NIEBEZPIECZEŃSTWO/DANGER

Zawiera: Aceton (WE: 200-662-2) i Octan Etylu (WE: 205-500-4) EUH 066- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenia lub pęknięcia skóry. H225 - Wysocławialna ciecz i pary H319 - Działa drażniąco na oczy H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P102 - Chronić przed dziećmi. P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami) : natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / przysięciem. P304+P340 - W przypadku dostania się do dróg oddechowych : wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu : Ostrożnie płukać wodą przez kilkadziesiąt minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P501 - Zawartość /pojemnik usunąć do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.

Contains: Acetone (EC: 200-662-2) and Ethyl acetate (EC: 205-500-4) EUH 066- Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. H225 - Highly flammable liquid and vapour. H319 - Causes serious eye damage. H336 - May cause drowsiness or dizziness. P102 - Keep out of reach of children. P303+P361+P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. P304+P340 - IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do - continue rinsing. P403+P233 - Store in a well ventilated place. Keep container tightly closed. P501 - Dispose of contents/container to a waste dump.

NALMAT Trzebinia
Kotłuszki 88 32-540 Trzebinia
tel/fax: +48 32 612 10 10
www.technikall.pl

data ważności i numer partii na zagięciu tuby
expiration date and lot number at bend of tube



MC210520/K/KMP

No. R-334

20ml e

