

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwenter-monoblock-twin-strong-srt-l762-p-9445.html>

## Konwenter Monoblock Twin Strong SRT L762



Cena	<b>107,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>SRT L762</b>
Kod producenta	<b>SRT L762</b>
Kod EAN	<b>8717185444346</b>
EAN (GTIN)	<b>8717185444346</b>
Kod producenta	<b>SRT L762</b>
Marka	<b>Strong</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.3</b>
Typ	<b>monoblock</b>
Model	<b>SRT L762</b>
Waga produktu	<b>0.3</b>
Współczynnik szumów	<b>0.2</b>
Średnica uchwytu	<b>23 mm</b>

### Opis produktu

#### Monoblock Twin Strong SRT L762

Konwerter satelitalny MONOBLOCK Twin SRT L762 od renomowanej firmy Strong. Przeznaczony do odbioru sygnału z dwóch satelitów Hotbird 13° i Astra 19,2° na dwóch tunerach. Wbudowany przełącznik DiseqC pozwala na automatyczne przełączanie sygnału pomiędzy satelitami. Aby uzyskać optymalny sygnał zalecana czasza do tego konwertera powinna mieć rozmiar 80-90cm.

- ilość wyjść: 2
- zakres częstotliwości 10,7-12,75 GHz
- częstotliwość: 9.75 - 10.6 GHz
- współczynnik szumów: 0,2 dB
- pobór prądu: 220 mA (max)
- Standardowa średnica uchwytów 23mm (adapter na 40mm w zestawie)

#### Specyfikacja:

- Pasma dolne (wejście) 10,7 ~ 11,7 GHz
- Pasma górne (wejście) 11,7 ~ 12,75 GHz
- Pasma dolne (wyjście) 950 ~ 1950 MHz
- Pasma górne (wyjście) 1100 ~ 2150 MHz
- Oscylator dolny 9,75 GHz
- Oscylator górny 10,6 GHz
- Dryft temperaturowy oscylatora (@25°C) ± 1.0 MHz
- Współczynnik szumów 0,2 dB (Typ.)
- Wzmocnienie 50 dB
- Pobór mocy 220 mA (max.)
- Polaryzacja sterująca V 11,5 ~ 14,5V
- Polaryzacja sterująca H 15,5 ~ 21V

- 
- Zakres temperatur  $-40^{\circ}\text{C} \sim + 60^{\circ}\text{C}$
  - Złącze 75 Ohm typ F
  - Średnica uchwytu 23 mm (w zestawie przejściówka na 40 mm)



