

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwerter-blue-line-monoblock-single-1-wyjście-2-satelity-0-2db-jsb12-nowosc-p-7392.html>



Konwerter BlueLine Monoblock Single 1 wyjście 2 satelity 0,2dB JSB12 NOWOŚĆ

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	CARDSPLITTER.PL
Kod producenta	CARDSPLITTER.PL
Kod EAN	5000267116686
EAN (GTIN)	5000267116686
Kod producenta	CARDSPLITTER.PL
Marka	Blue Line
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Typ	twin (podwójny)
Model	JSB 12
Waga produktu	200
Współczynnik szumów	0.3
Średnica uchwytu	40 mm
Zużycie energii	120

Opis produktu



Konwerter Satelitarny

BLUE LINE JSB 12

Polsat NC+ TNK

Konwerter Blue Line

Monoblock Single

JSB12

Konwerter Twin firmy BLUE LINE MODEL JSB 12 służy do odbioru sygnału z jednego satelity przez dwa niezależne tunery lub do tunerów z dwoma wejściami. Posiada przesuwaną osłonę przeciwdeszczową oraz jest wodoodporny. Konwerter pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę

konwerter satelitarny typu Twin pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę w jakości **SD oraz HD, FullHD, 3D 4k**. Twin charakteryzuje się dwoma wyjściami zawierającymi pełne pasmo satelitarne z możliwością podłączenia bez pośrednio dwóch odbiorników satelitarnych lub jednego PVR.

Główne zalety konwertera:

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Niski współczynnik szumów
- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66



BLUE LINE

Universal Monoblock Single LNBF

JSB12

0,2 dB

Odbiór z satelit Hot Bird oraz Astra

Konwerter pełno zakresowy umożliwia odbiór przekazów satelitarnych w dwóch niezależnych punktach - montowany w ognisku anteny satelitarnej dokonuje przemiany sygnału satelitarnego na niższą częstotliwość dostosowując go do możliwości odbiorczych tunerów TV-SAT. Pozwala na odbiór programów satelitarnych nadawanych z polaryzacją poziomą (H) i pionową (V) - wybór polaryzacji następuje przez podanie napięcia zasilającego z odbiornika sat odpowiednio 18V lub 14V.

Umożliwia również odbiór w zakresie dwóch pasm częstotliwości - pasmo dolne 10,7 - 11,7GHz i pasmo górne 11,7 - 12,75GHz (wybór pasma górnego następuje przez wysłanie sygnału z odbiornika sat o częstotliwości 22kHz i amplitudzie 0,6V).

Specyfikacja:

- Częstotliwość pracy wejściowa: 10.7-12.75 GHz
- Częstotliwość pracy wyjściowa: 950/1950 - 1100/2150 MHz
- Liczba wyjść: 1
- Zysk: 60 dB
- Współczynnik szumów: 0.2 dB
- Oscylator lok.: 9.75/10.6 GHz
- Zasilanie: Nie
- Pobór prądu: -
- Temperatura pracy: -30 ... +60

BLUE LINE

Universal Monoblock Single LNBF

JSB12

0,2 dB

Odbiór z satelit Hot Bird oraz Astra





POSIADAMY SZEROKI ASORTYMENT AKSESORII TV SAT

PONIŻEJ ZDJĘCIA PODGLĄDOWE ZAPRASZAMY



Konwerter DUAL SKY EL020 EL022 Q LNB WIDEBAND







