

Dane aktualne na dzień: 24-08-2025 09:01

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwerter-unicable-24-boxy-twin-opticum-robust-scr-24ub-2-legacy-kon0145-p-5757.html>



Konwerter unicable 24 boxy TWIN Opticum ROBUST SCR 24UB 2 Legacy KON0145

Cena	116,99 zł
Numer katalogowy	SCR 24UB
Kod producenta	SCR 24UB
Kod EAN	5908266361888
EAN (GTIN)	5908266361888
Kod producenta	SCR 24UB
Marka	Opticum
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Typ	unicable
Model	SCR 24UB 2Legacy
Waga produktu	0.3
Współczynnik szumów	0.1
Średnica uchwytu	40 mm

Opis produktu



Konwerter Opticum Robust SCR 24UB 2Legacy

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 24 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE. Dwa wyjścia konwertera full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

- Oświetlacz (Waveguide Feed-horn) do parabolicznej/offsetowej czaszy antenowej o $F/D=0,6$
- Średnica uchwyty mocującego 40 mm
- Szerokość uchwyty mocującego 30 mm (MIN.)
- Pobór prądu 320 mA (MAX.)
- Gniazda wyjściowe: typ F żeński
- Impedancja wyjściowa 75 Ohm (WFS)
- Zakres temperatur od -30°C do $+70^{\circ}\text{C}$
- Odporność obudowy na warunki atmosferyczne 10 lat
- Waga 230 g

Parametry części legacy:

- Zakres częstotliwości wejściowych (GHz) 10,7 do 11,7 [Low band], 11,7 do 12,75 [High band]
- Zakres częstotliwości wyjściowych (MHz) 950 do 1950 [Low band], 1100 do 1250 [High band]
- Częstotliwość oscylatora lokalnego (GHz) 9,75 [Low band], 10,6 [High band]
- Stabilność częstotliwości oscylatora lokalnego (MHz) +/- 1,5
- Współczynnik szumów (dB) 0,9 max., 0,5 typical
- Wzmocnienie - Conversation gain (dB) 55
- Różnice wzmacniania dla wycinku pasma 36 MHz (dB) +/- 0,75
- Współczynnik szumów fazowych -65dBc/Hz @1kHz; -83dBc/Hz @10kHz; -95dBc/Hz @100kHz
- Tłumienie ortogonalnej polaryzacji - Cross-polar discrimination (dB) 22
- Napięcie zasilające (V) polaryzacja pionowa 11,0 To 14,0 (0/22 kHz)
- Napięcie zasilające (V) polaryzacja pozioma 16,0 to 20,0 (0/22 kHz)





Parametry części unicable:

- Zakres częstotliwości wejściowych (GHz) 10,7 do 11,7
- Dopuszczalny zakres częstotliwości kanałów SCR (MHz) - 950 do 2150
- Ilość kanałów SCR 8 / EN50494+EN50607 + 16 / EN50607, czyli łącznie 24
- Izolacja kanałów SCR (dB) 25 (MIN.)
- Częstotliwość oscylatora (GHz) 10,4
- Stabilność częstotliwości oscylatora (MHz) +/-1
- Współczynnik szumów (dB) 0,9 max., 0,5 typical
- Wzmocnienie - Conversation gain (dB) 55
- Szerokość kanału SCR (MHz) 38
- Nierównomierność wzmocnienia w kanale SCR (dB) +/- 0,5
- Wykaz 24 zaprogramowanych częstotliwości: 1210/1420/1680/2040/978/1028/1072/1116/1160/1271/1315/1359/1484/1528/1572/1616/2084/2128/1816/1860/1904/1948/1992/1728