

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/modul-deltacam-duo-nc-cameleon-nagra-universalny-p-6130.html>



## MODUŁ DELTACAM DUO NC+ CAMELEON NAGRA UNIVERSALNY

Cena	<b>599,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>Deltacm Duo</b>
Kod producenta	<b>Deltacm Duo</b>
Kod producenta	<b>Deltacm Duo</b>
Marka	<b>Deltacam</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.1</b>
Model	<b>Deltacm Duo</b>

### Opis produktu

## Moduł Deltacam Duo

Najnowszy uniwersalny moduł dostępu **DeltaCAM DUO REV 2.0 Deltacrypt CI** z dwoma niezależnymi czytnikami kart (1x pełny rozmiar / 1xSIM) i automatycznym rozpoznawaniem kart po włożeniu. Następca modułu DeltaCAM Twin - pierwszego wielosystemowego modułu CAM, który jest kompatybilny z tak wieloma systemami szyfrowania.

#### Funkcje:

- Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem i większą pamięcią
- Poprawiona kompatybilność z różnymi producentami produktów np. LG, Loewe, Panasonic
- Funkcja kontroli rodzicielskiej
- Szczegółowy zintegrowany system menu CAM
- **64 MB** pamięci SDRAM / 4 MB pamięci flash
- Funkcja kaskady CAM - nierozszyfrowane strumienie będą przekazywane dalej
- Energooszczędny procesor
- MTD - Multinational Transponder Descrambling - deszyfrowanie kilku kanałów - od **2 do 32 strumieni PID**
- Maksymalna przepustowość danych 100 Mb/s - **zoptymalizowana do równoległego przetwarzania do 4 strumieni ECM w czasie rzeczywistym**
- Maksymalnie 2 kanały (również HD o wysokiej szybkości transmisji danych), które można odczytać średnio na 4 PID-ach
- Zoptymalizowany do szybkiej inicjalizacji CAM
- Testowany pod kątem stabilności 24/7 - idealne rozwiązanie dla serwera sieciowego (SAT> IP) i stacji czołowych w kablówkach
- Specjalne oprogramowanie dla kart Cameleon Cyfra+

#### Specyfikacja:

- 4 MB pamięci flash, **64 MB** wbudowanego DDR SDRAM
- Dwukanałowy bufor danych o pojemności 2048 bajtów dla interfejsu hosta High Speed dla PCMCIA
- Możliwość przetwarzania strumienia transportowego MPEG-2 170 Mb / s
- Może obsługiwać do 256 różnych ES (128 zaszyfrowanych) w tym samym czasie
- Wiele słów kontrolnych (do 32 różnych) **do deszyfrowania od 2 do 32 usług w tym samym czasie**
- Do 256 filtrów sekcji (współdzielonych przez EMM, ECM i SI)
- ARM Cortex R4 CPU @ 300MHz

**Dobra współpraca z:**

- karta CYFRY+ (Seca - MediaGuard)
- karta TVN (Conax) - dla nadawców
- karta BBC (Viaccess) - dla nadawców
- kartami TNK SD/SMART HD w Conax
- kartami erotycznymi w Viaccess i Conax
- TNT Sat (niewymagany jest dedykowany dekodery)
- Fransat (karta CI+)
- HD+ (karty HD02 i uwaga HD03!)
- ORF (karta CI+)
- SRG-SSR (V5 i starsze)
- Digitürk (7°E)



www.multikom.de

# deltacam<sup>®</sup> Duo

hardware version 1.0



D200801000389



4 260675 540096

- \* keep away from moisture
- \* do not bend or drop
- \* keep connector clean



Samtliche Produktlayouts, Software, Marken, Logos sind registriert und  
genießen als Lizenzprodukt Schutzrechte durch deren Inhaber.  
WEEE Reg.Nr.: DE 76454326

CA System ID: 0x4b22

