

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/modul-unicam-prime-nc-64-mb-4-mb-flash-mtd-p-6129.html>



MODUŁ UNICAM PRIME NC+ 64 MB 4 MB flash MTD

Cena	599,99 zł
Numer katalogowy	Unicam Prime
Kod producenta	Unicam Prime
Kod EAN	4260675540096
EAN (GTIN)	4260675540096
Kod producenta	Unicam Prime
Marka	Unicam
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01
Model	Unicam Prime

Opis produktu

Moduł Unicam Prime

Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem:

64 MB SDRAM (Unicam Evo i DeltaCAM Twin Pro miały tylko 16 MB)

4 MB Flash

Dobra współpraca z:

karta cameleon z dawnej CYFRY+ (CANAL+ PLATFORMA)

karta TVN (Conax) - dla nadawców

karta BBC (Viaccess) - dla nadawców

kartami TNK SD/SMART HD w Conax,

kartami erotycznymi w Viaccess i Conax.

TNT Sat (niewymagany jest dedykowany dekodery)

Fransat (karta CI+)

HD+ (karty HD02 i uwaga: HD03!)

ORF (karta CI+)

SRG-SSR (V5 i starsze)

Digitürk (7°E)

Funkcje:

- Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem
- Poprawiona kompatybilność z różnymi producentami produktów np. LG, Loewe, Panasonic
- Funkcja kontroli rodzicielskiej
- Szczegółowy zintegrowany system menu CAM
- **64 MB** pamięci SDRAM / 4 MB pamięci flash
- Funkcja kaskady CAM - nierozszyfrowane strumienie będą przekazywane dalej
- Energooszczędny procesor
- MTD - Multinational Transponder Descrambling - deszyfrowanie kilku kanałów - **od 2 do 32 strumieni PID**
- Maksymalna przepustowość danych 100 Mb/s - **zoptymalizowana do równoległego przetwarzania do 4 strumieni ECM w czasie rzeczywistym**
- Maksymalnie 2 kanały (również HD o wysokiej szybkości transmisji danych), które można odczytać średnio na 4 PID-ach
- Zoptymalizowany do szybkiej inicjalizacji CAM
- Testowany pod kątem stabilności 24/7 - idealne rozwiązanie dla serwera sieciowego (SAT> IP) i stacji czołowych w kablówkach
- Specjalne oprogramowanie dla kart Cameleon CYFRA+ (CANAL+ PLATFORMA)

Specyfikacja

- 4 MB pamięci flash, **64 MB** wbudowanego DDR SDRAM
- Dwukanałowy bufor danych o pojemności 2048 bajtów dla interfejsu hosta High Speed dla PCMCIA
- Możliwość przetwarzania strumienia transportowego MPEG-2 170 Mb / s
- Może obsługiwać do 256 różnych ES (128 zaszyfrowanych) w tym samym czasie
- Wiele słów kontrolnych (do 32 różnych) **do deszyfrowania od 2 do 32 usług w tym samym czasie**
- Do 256 filtrów sekcji (współdzielonych przez EMM, ECM i SI)
- ARM Cortex R4 CPU @ 300MHz







