

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/profesjonalna-przetwornica-te16-1200w-2x-vac-230v-2x-usb-12v-technaxx-p-6236.html>



Profesjonalna Przetwornica TE16 1200W 2x VAC 230V / 2x USB 12v TECHNAXX

Cena	404,99 zł
Kod EAN	4260358121086
EAN (GTIN)	4260358121086
Marka	Technaxx
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.3
Napięcie wejściowe	12
Moc użytkowa	1200

Opis produktu

Przetwornica samochodowa z wyświetlaczem LCD 12 V na 230 V - inwerter samochodowy z 2 wtyczkami Schuko i 2 portami USB - moc 1200 W / 2400 W (końcówka) - przetwornica napięcia TE16

Technaxx TE16 Do ładowania różnych urządzeń elektronicznych w samochodzie, kamperze, na łodzi.



-
- Funkcjonalna przetwornica o mocy ciągłej 1.200W
 - Przekształca moc akumulatora 12V DC (podpięcie bezpośrednio do instalacji) na standardową moc (instalacji domowej) 230VAC w i pozwala na ładowanie i zasilanie różnych urządzeń elektronicznych t.j. laptopy, komputery stacjonarne, konsole do gier, tablety, smartfony, odbiorniki TV, odtwarzacze DVD/MP3, systemy GPS, akcesoria kempingowe.
 - Zmodyfikowana fala sinusoidalna w szczególności predysponuje TE16 do zasilania oświetlenia lub ogrzewania.
 - Ładowanie i zasilanie tych urządzeń może odbywać się poprzez 2 gniazda AC (Schuko) lub z wykorzystaniem jednego z 2 portów USB (5V / 3.1 A łącznie)
 - Przetwornica ma wbudowany system chroniący akumulator przed jego rozładowaniem, który automatycznie ją wyłączy, kiedy napięcie akumulatora spadnie do ok. 10.5V lub ok. 16V.
 - Urządzenie jest zabezpieczone przez przeciążeniem i zwarcim. Wbudowany wentylator chroni je przed przegrzaniem.

Parametry:

- **Napięcie wejściowe (min.):** 10.5 V
- **Napięcie wejściowe (maks.):** 16 V
- **Napięcie wyjściowe (min.):** 230 V
- **Napięcie wyjściowe (maks.):** 230 V
- **Moc ciągła:** 1200 W
- **Moc chwilowa:** 2400 W
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Zabezpieczenia / filtry:** Nadmierne rozładowanie,Przeciwprzeciążeniowe,Przeciw przegrzaniu,Przeciw przeładowaniu
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary:**
 - Długość przewodu 2x 90cm
 - Wymiary: (D) 28,8 x (S) 15,9 x (W) 9,9cm
- **Waga:** 2.3 kg

Pozostałe parametry:

- - Napięcie wejściowe akumulatora DC 12V (10,5V-16V)
- - Napięcie wyjściowe na gniazdo AC 230V / AC częstotliwość 50Hz nominalna
- - Zmodyfikowana fala sinusoidalna
- - Ochrona obwodu (przeciążenie DC): 3x 40A wewnętrzne bezpieczniki



• **Akcesoria w zestawie:**

- Przetwornica (falownik) samochodowa o mocy ciągłej 1.200W (2x VAC 230V / 2x USB) Technaxx TE16
- 2x 90cm kabel przyłączeniowy
- Instrukcja obsługi









