

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/tasma-dwustronna-montazowa-zielona-80kg-pattex-fix-bardzo-mocna-19mm-x-1-5m-p-5727.html>



Taśma dwustronna montażowa zielona 80kg Pattex FIX bardzo mocna 19mm x 1,5m

Cena	15,66 zł
Numer katalogowy	2561040
Kod producenta	2561040
Kod EAN	5410091325411
EAN (GTIN)	5410091325411
Kod producenta	2561040
Marka	Pattex
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Rodzaj	taśma dwustronna
Długość	1.5
Szerokość	19

Opis produktu

Taśma dwustronna montażowa zielona 80kg Pattex FIX bardzo mocna 19mm x 1,5m



Taśma montażowa Pattex to idealne rozwiązanie, jeśli chcesz zawiesić różne akcesoria dekoracyjne wewnętrzne szybko i bezpiecznie. Ta bardzo mocna taśma gwarantuje trwałe mocowanie, eliminując konieczność stosowania wiercenia czy używania gwoździ.

Dzięki wyjątkowej sile klejenia, taśma montażowa Pattex jest w stanie utrzymać różnorodne akcesoria dekoracyjne, takie jak ramki, półki, lustra czy inne elementy ozdobne, bez ryzyka ich zsuwania się czy spadania. Jest to nie tylko efektywne narzędzie, ale także oszczędza czas i nie niszczy powierzchni, co jest szczególnie ważne w przypadku wynajmowanych miejsc.

Dane techniczne

- **Rodzaj:** Taśmy montażowe
- **Długość:** 1,5 m
- **szerokość:** 19 mm



Pattex®

**MONTAGE TAPE
ADHÉSIF DE FIXATION
MONTAGEBAND
TAŚMA MONTAŻOWA**

1 ROL / ROULEAU /
ROLLE / ROLKA

=
80kg

Binnen / Intérie

Extra sterk dubbelzijdige
montage tape
Ruban adhésif
super puur vast
Doppelseitiges Montage-Klebeband, extra stark
Dwustronna montażowa taśma samoprzylepna ekstra mocna

1,5m x 19mm

Henkel

MONTAGE TAPE
ADHÉSIF DE FIXATION
MONTAGEBAND
TASMA MONTAZOWA
MONTÁŽNÍ LEPIDLO

1 ROL / ROULEAU /
ROLLE / ROLKA / ROLK

80kg

Binnen / Intérieur
Innenbereich

Extra sterke dubbelzijdige montage
Ruban adhésif double face super puissant
Doppelseitiges Montage-Klebeband, extra stark
Dwustronna montażowa taśma samoprzylepna ekstra mocna
Oboustranná extra silná lepicí páska

1,5m x 19mm

Henkel

Pattex®

MOUNTING TAPE

1 ROL
=
80kg*

Binnen / Intérieur /
Innenbereich / Do użytku
wewnątrz pomieszczeń /
Uvnitř / Per interni /
Vnitř / Interior

Extra sterke dubbelzijdige montage tape / Extra fuerte cinta de montaje de doble cara /
Doppelseitiges Klebeband / Doppelseitige Montageband / Extra forte nastro biadesivo di montaggio /
Extra silná obojstranná montážní páska / Nastro biadesivo di montaggio extra forte /
Extra pevná obojstranná montážna páska / Cinta de montaje de doble cara extrafuerte

1,5m x 19mm

Henkel

072019

Gebruiksaanwijzing - Mode d'emploi Gebrauchsanleitung - Warunki użycia:

De ondergrond moet droog, schoon en ontvet zijn. De tape niet met de vingers aanraken, dit vermindert de kleefkracht. Niet gebruiken bij temperaturen lager dan 10°C.

Le matériau doit être sec, dépoussiéré et dégraissé. Ne pas toucher l'adhésif avec les doigts, cela réduit son adhérence. Ne pas employer sous 10°C.

Die Oberfläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Berühren Sie den Klebstoff nicht mit den Fingern, da dies seine Haftfähigkeit verringert. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verwenden.

Powierzchnia musi być sucha, czysta i odtłuszczona. Nie dotykać palcami lepkiej powierzchni, ponieważ zmniejsza to siłę przywierania. Nie używać w temperaturach niższych niż 10°C.

1



Kleef de strip op het te bevestigen voorwerp.

Appliquer le strip sur l'objet à fixer.

Befestigen Sie das Klebeband an der gewünschten Stelle.

Przykleić taśmę w wybranym miejscu.

2



Verwijder de groene beschermfolie.

Retirer le film de protection vert.

Entfernen Sie die grüne Schutzfolie.

Usunąć zieloną folię ochronną.

3



Stevig aandrukken. Handvast na 10 sec.

Appuyer fermement. Prise initiale après 10 sec.

Drücken Sie kräftig. Erste Haftung nach 10 Sekunden.

Docisnąć silnie. Początkowe mocowanie następuje po 10 sekundach.

4



Eindsterkte wordt bereikt na 24 uur.

La résistance finale est atteinte après 24h.

Endgültige Haftkraft nach 24 Stunden.

Końcową siłę montażu uzyskuje się po 24 godzinach.

- 1 rol hecht tot 80kg*
- 1 rouleau colle jusqu'à 80 kg*
- 1 Rolle kann bis zu 80 kg tragen*
- 1 rolka zapewnia nośność do 80 kg*

- Vochtbestendig
- Résistance à l'humidité
- Feuchtigkeitsbeständig.
- Produkt jest odporny na wilgoć.

- Alleen binnen toepasbaar
- Utilisation intérieure uniquement
- Nur im Inneren verwenden
- Używać tylko w pomieszczeniach.

- Temperatuurbestendig van -40°C tot + 90°C
- Résistance thermique de -40°C à + 90°C
- Einsatz bei Temperaturen von -40°C bis 90°C.
- Stosować w temperaturach od -40°C do 90°C

*Onder ideale omstandigheden: bevestiging van vlakke voorwerpen (dikte < 10mm) op metalen ondergronden; eindsterkte na 24 uur.

* Sous conditions idéales: fixation d'objets plats (d'une épaisseur < 10mm) sur des supports en métal; résistance finale après 24 heures.

* Unter idealen Bedingungen: Verklebung von ebenen Flächen (<10 mm stark) auf Metall; endgültige Haftkraft nach 24 Stunden.

* W idealnych warunkach: klejenie na płaskiej powierzchni (grubość < 10 mm) na metalu, z uwzględnieniem ostatecznej siły montażu po 24 godzinach.

- Tegels - Carrelage
- Fliesen - Dachówek
- Steen - Pierre
- Stein - Kamienia
- Glas - Verre
- Glas - Szkła
- Spiegels - Miroirs
- Spiegel - Luster
- Hout - Bois
- Holz - Drewna
- Metaal - Métal
- Metall - Metalu
- Kunststoff - Matière synthétique
- Kunststoff - Tworzyw sztucznych

**Niet gebruiken op oneffen ondergronden, papier- en vinylbehang, Teflon®, silicone en op ondergronden met lijmfestotende coating.

** Ne pas utiliser sur support irrégulier, papier peint, papier vinyle, Teflon®, silicone et support avec revêtement imperméable à la colle.

** Nicht auf unebenen Flächen, Tapete, Vinyl-Tapete, Teflon®, Silikon und anhaltbeschichteten Oberflächen verwenden.

** Nie stosować na powierzchniach niegładkich, tapetach i tapetach winylowych, teflonie®, silikonie i powierzchniach z powłokami zapobiegającymi przywieraniu.

HENKEL AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 211 797 0

Henkel Belgium
Tel. +32 2 421 29 99

Henkel Nederland
Tel. +31 30 607 34 38

Henkel France
Tel. +33 9 69 32 09 30
appel non surtaxé

IDH: 2561040

2563187



5 410091 325411

Inhoud / contenu
Abmessungen / Wymiary :
1,5m x 19mm

