Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:08

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/uniwersalny-modul-wielostrumieniowy-stacja-czolowa-cameleon-unicam-prime-p-16670.html



Uniwersalny moduł wielostrumieniowy Stacja Czołowa Cameleon UniCam Prime

Cena	**666,65 zł**
Numer katalogowy	**Unicam Prime**
Kod producenta	**Unicam Prime**
Kod EAN	**4260675540096**
EAN (GTIN)	**4260675540096**
Kod producenta	**Unicam Prime**
Marka	**Unicam**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1**
Model	**Unicam Prime**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**

Opis produktu

Moduł Unicam Prime

Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem:

64 MB SDRAM (Unicam Evo i DeltaCAM Twin Pro miały tylko 16 MB)

4 MB Flash

Dobra współpraca z:

karta cameleon CAID 1813 z dawnej CYFRY+ (CANAL+ PLATFORMA)

karta TVN (Conax) CAID 0B01- dla nadawców

karta BBC (Viaccess) - dla nadawców

kartami TNK SD/SMART HD w Conax,

TNT Sat (niewymagany jest dedykowany dekoder)

Fransat (karta CI+)

karta cayman CAID 1884 (wymagane parowanie)

ORF (karta CI+)

SRG-SSR (V5 i starsze)

Digitürk (7°E)

Funkcje:

- Nowa konstrukcja sprzętu z szybszym procesorem
- Poprawiona kompatybilność z różnymi producentami produktów np. LG, Loewe, Panasonic
- Funkcja kontroli rodzicielskiej
- Szczegółowy zintegrowany system menu CAM
- **64 MB** pamięci SDRAM / 4 MB pamięci flash
- Funkcja kaskady CAM - nierozszyfrowane strumienie będą przekazywane dalej
- Energooszczędny procesor
- MTD - Multinational Transponder Descrambling - deszyfrowanie kilku kanałów - **od 2 do 32 strumieni PID**
- Maksymalna przepustowość danych 100 Mb/s - **zoptymalizowana do równoległego przetwarzania do 4 strumieni ECM w czasie rzeczywistym**
- Maksymalnie 2 kanały (również HD o wysokiej szybkości transmisji danych), które można odczytać średnio na 4 PID-ach
- Zoptymalizowany do szybkiej inicjalizacji CAM
- Testowany pod kątem stabilności 24/7 - idealne rozwiązanie dla serwera sieciowego (SAT> IP) i stacji czołowych w kablówkach
- Specjalne oprogramowanie dla kart Cameleon CYFRA+ (CANAL+ PLATFORMA)

Specyfikacja

- 4 MB pamięci flash, **64 MB** wbudowanego DDR SDRAM
- Dwukanałowy bufor danych o pojemności 2048 bajtów dla interfejsu hosta High Speed dla PCMCIA
- Możliwość przetwarzania strumienia transportowego MPEG-2 170 Mb / s
- Może obsługiwać do 256 różnych ES (128 zaszyfrowanych) w tym samym czasie
- Wiele słów kontrolnych (do 32 różnych) **do deszyfrowania od 2 do 32 usług w tym samym czasie**
- Do 256 filtrów sekcji (współdzielonych przez EMM, ECM i SI)
- ARM Cortex R4 CPU @ 300MHz


unicam® Prime
DeltaCrypt System


unicam® Prime
DeltaCrypt System



wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold