

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/wzmacniacz-spacetronek-spa-v2u42x2-lte-analogowycyfrowy-tvfm-470-790mhz-p-12646.html>



## WZMACNIACZ SPACETRONEK SPA- V2U42X2 LTE analogowy+cyfrowy TV/FM 470-790MHZ

Cena	<b>107,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>LXDM028</b>
Kod producenta	<b>LXDM028</b>
Kod EAN	<b>5903031013856</b>
EAN (GTIN)	<b>5903031013856</b>
Kod producenta	<b>LXDM028</b>
Marka	<b>Spacetronek</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Model	<b>SPA-VU28X4</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>

### Opis produktu

## Wzmacniacz Spacetronek

### SPA-V2U42X2 LTE

Oferowane urządzenie służy do naziemnego analogowego i cyfrowego odbioru TV/FM, bądź wzmocnienia sygnału. SPA-V2U42X2 LTE nadaje się do budowy małych i średnich instalacji zbiorczych, np. w domach jednorodzinnych. Wzmacniacz został wyposażony w 3 wejścia i 2 wyjścia oraz dodatkowe 1 wyjście testowe (-30dB), dając możliwość podłączenia miernika poziomu lub analizatora widma. Zakresy częstotliwości dla UHF1 i UHF 2 wynoszą od 470 do 790 MHz, zaś dla VHF od 40 do 70 MHz, od 88 do 108 MHz oraz od 160 do 260 MHz.

Wejścia są szerokopasmowe z automatycznym podawaniem przedwzmacniacza na wejściu UHF1, w przypadku zwarcia następuje automatyczne przerwanie zasilania elektronicznego +24V. Wzmocnienie wszystkich wejść można regulować. Zasilanie odbywa się z wbudowanego zasilacza stabilizowanego.

#### Zakres częstotliwości (MHz)

BI: 40-70

FM: 88-108

BIII/DAB: 160-260

UHF1: 470-790

UHF2: 470-790

**Zysk (dB)**

BI: 35 +/- 1.0

FM: 25 +/- 1.0

BIII/DAB: 35 +/- 1.0

UHF1: 42 +/- 2.0

UHF2: 42 +/- 2.0

**Poziom wyjść (dBuV)**

2x110 DIN45004B

2x107 (IMD3 -66dB)

2x100 (IMD -66dB)

**Współczynnik szumów (dB) 5 +/- 1.5**

**Izolacja (db) >= 13**

**Temperatura pracy -10 ~ +65st. C**









