

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 14:55

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/wzmacniacz-vhf-uhf-picokom-easy-f-1-wejscie-3-wyjscia-televes-model-560543-p-10712.html>



Wzmacniacz VHF UHF Picokom Easy F 1 wejście 3 wyjścia Televes model 560543

Cena	149,99 zł
Numer katalogowy	560543
Kod producenta	560543
Kod EAN	8424450166604
EAN (GTIN)	8424450166604
Kod producenta	560543
Marka	Televes
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Certyfikat	CE
Model	Picokom

Opis produktu



Wzmacniacz domowy PicoKom TELEVES 3 wyjścia 560543

Producent: Televes

Numer katalogowy: 560523



- Plug&Play: wyposażone w automatyczną regulację wzmocnienia
- Estetyczny design i zredukowane wymiary: montaż w obudowach o wymiarach 100x100 mm
- System połączeniowy EasyF
- Zintegrowany zasilacz impulsowy o dużej wydajności: mniejszy pobór prądu (ok. 40% mniej w porównaniu ze standardowym wzmacniaczem)
- W pełni zautomatyzowana produkcja poddana rygorystycznej kontroli jakości
- Przełącznik 60/69 do wyboru filtracji LTE
- Przełącznik ON/OFF przejścia DC do zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS
- Łatwy montaż, zachowując minimalny promień gięcia kabli koncentrycznych
- Przykręcane do ściany
- Wyposażony w selektywny filtr LTE/4G oraz zasilanie poprzez wejście dla zasilania przedwzmacniaczy lub systemu BOSS.

System połączeniowy EasyF - łatwy i szybki montaż

EasyF jest innowacyjnym systemem połączeniowym przewodu wewnętrznego (żyły) kabli koncentrycznych. Żyła jest

wprowadzana bezpośrednio do urządzenia, zwiększając w ten sposób niezawodność połączenia. Ponadto, dzięki braku zastosowania złączy F, możliwa jest redukcja wymiarów urządzenia oraz zabezpieczenie dwóch kabli za pomocą jednej śrubki.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

LTE READY		560541	560542	560543	
↓ ... ↓		1		2	
5 ← → 790		1		3 (2 + TV) ⁽¹⁾	
	G	MHz 47-400 470-790		47-400 470-790	
	V _{out}	dB	AUTO 0 12 0 24		AUTO 0 10 0 20
			109 ⁽²⁾		105 ⁽²⁾
	NF	dB	101 ⁽³⁾ 106 ⁽³⁾		97 ⁽³⁾ 102 ⁽³⁾
			91 ⁽⁴⁾ -		87 ⁽⁴⁾ -
92 ⁽⁵⁾ 96 ⁽⁵⁾		88 ⁽⁵⁾ 92 ⁽⁵⁾			
		mA 150 (12 Vdc)			
Vdc/mA		V~ 196 ... 264			
W, V~		W 3.7			
		IP 20			
		°C -5 ... +45			
		g 130			
		mm 90 x 68 x 28			

(1) -12 dB @ TV
(2) DIN 45004B

(3) IMD2 (2 CH, 60 dB) EN 50083
(4) IMD3 (2 CH, 60 dB) EN50083

(5) 10 CH DVB-T



Zawartość opakowania lub zestawu:

- Wzmacniacz
- Kabel zasilający
- Instrukcja